

水溶性カラー塗膜防水剤

モノコートS

モノコートSは一液性エマルジョンカラー防水塗布剤です。

従来の防水剤と比較し簡単に塗布することができ、カラフルな防水効果がえられます。

硬化膜は耐候性にすぐれ、柔軟・弾力性に富み、長期間の防水効果がえられます。

また水性のため、器具の洗浄もシンナーの必要がありませんので家庭でも充分施工できる防水塗布剤です。

特 徴

- 水性エマルジョン型で塗布作業が容易である。
- 従来の防水剤と比較し、低コストである。
- 長期間のカラーリングにすぐれ、変色がなく耐候性が良い。
- クラックに対する抵抗力が強く伸び弾力性にすぐれている。
- 塗装は刷毛、スプレーもでき、洗浄は水洗いだから危険性がない。

用 途

- コンクリート構造物の床、壁、屋根防水。
- テラス、ベランダ、屋根などのカラー防水。
- スレート、コンクリートパネル、合板などの内外装壁の防水。

施工方法

モノコートSのカラー

グレー、グリーン

施工面積

18kg缶 20m²(6坪)
3kg缶 3.3m²(1坪)

包装容量

18kg 缶入
3kg 缶入(1ケース 4缶入)

工 程	施 工 法	
1.表面処理	コンクリート表面の汚れ、油、ゴミ、旧塗膜の除去及び水分の除去、コンクリートの割れ、目地はシーリング材にて完全処理を行なう。シーリング材は、油性コーティング以外のものをご使用下さい。	
2.塗 装	使用前に良く混合し、かきまぜて下さい。 水を入れないで、できるだけそのままでお使い下さい。 塗布は刷毛、ローラー刷毛、左官刷毛、広い面積の場合スプレーも可能です。 1回で厚塗りもできますが、均一な塗膜を作るには重ね塗りが効果的です。塗布量は約1kg/m ² 以上です。	
3.器具の洗浄	モノコートSは水性です。塗装後すぐ水洗いして下さい。硬化後は非常に取れにくくなります。	
4.ご 注意	モノコートSは水性の防水剤です。 天候の悪い時、下地に水分の多い時の塗装は、中止して下さい。	

BUILDING MATERIALS

SHOEI

株式会社 正栄商会

大阪市此花区梅香3丁目18番3号

TEL 大阪 (06) 463-0045

販売店